

АВТОБУС ВЕКТОР NEXT 8.8

ПАЗ-320415-04/131-017-023-001-226-001-037

7 994 000,00 ₽

Цвет: Белый (1 слой) 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Колесная база
4760 Наименование двигателя
ЯМЗ 53423Количество дверей
3 Тип топлива
Дизель Количество мест
71Класс
Малый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм
8800Высота, мм
2965Колея передних колес, мм
1981Ширина, мм
2445Колесная база, мм
4760Колея задних колес, мм
1850

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическаяСцепление
Сухое, однодисковоеЧисло передач
5

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
ЯМЗ 53423

Описание двигателя
четырёхтактный дизель

Подача топлива
непосредственный впрыск топлива с общей рампой

Объем двигателя, куб. см
4433

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
169 / 124.2

Блок управления двигателем
Итэлма, МД22 (3012.3765 001-01)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
зависимая, рессорная, с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин
245/70 R19.5

Индекс несущей способности шин
136/134

ОБЩЕЕ

Экологический класс
Евро-3

Тип топлива
Дизель

Степень сжатия
17.5±0.6

Количество цилиндров и их расположение
4, рядное

Крутящий момент, Н*м
597

Задняя подвеска
зависимая, рычажная, с пневматическими упругими элементами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, с системой регулирования положения кузова

Скоростная категория шин
М (130 км/ч)

Базовое оснащение

ремень безопасности на местах для сидения водителя и переднего пассажира;
предпусковой подогреватель; устройство для доступа и место для размещения инвалида в коляске; дневные ходовые огни;

Количество мест

71

Кабина (Кузов)

вагонный, несущий, одноэтажный, закрытый, сварной, кабина водителя полужакрытого типа, две двери по правому борту, дверь водителя по левому борту

Категория водительских прав

D

МАССА

Полная масса, кг

12500

Грузоподъемность, кг

5400

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

8000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС;
тормозные механизмы всех колес дисковые

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Ошиновка

Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Компоновка

вагонного типа

Количество дверей

3

Категория транспортного средства

М3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

Снаряженная масса, кг

7100

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

4500

Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вид привода

Задний

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; В моторном отсеке на пересечении стойки и верхней консоли

Места расположения таблички изготовителя

На панели проема двери водителя, около подножки

Места расположения номера двигателя на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов
один глушитель, один глушитель -
нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм
С гидроусилителем