

## ЕВРОПЛАТФОРМА ВАЛДАЙ 8

C49RD8-102B-96-991-57-00-000

4 877 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3310

⌚ Тип привода  
4x2

Мощность двигателя  
150 / 110

⚖ Полная масса  
7490

👤 Количество мест  
1+2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЛЮКОМ ДЛЯ КОМ

Включено

ТАХОГРАФ - СТАНДАРТ

Включено

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ НАД КАБИНОЙ ФУРГОНА

+ Добавлено, 30000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3310

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
6МКПП

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
G21B

Экологический класс  
Евро-2

Тип топлива  
Дизель

Объем двигателя, куб. см  
2499

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
150 / 110

Крутящий момент, Н\*м  
420

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая на двух продольных  
полуэллиптических рессорах, с  
гидравлическими телескопическими  
амортизаторами, со стабилизатором  
поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на двух продольных  
полуэллиптических рессорах с  
дополнительными рессорами, с  
гидравлическими телескопическими  
амортизаторами, со стабилизатором  
поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин  
215/75R17,5

ОБЩЕЕ

## Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением;

Количество мест

1+2

## Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная  
трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг

7490

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

## РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм  
5100

Внешняя высота фургона, мм  
2400

Внутренняя ширина фургона, мм  
2200

Внешняя ширина фургона, мм  
2300

Внутренняя длина фургона, мм  
5020

Внутренняя высота фургона, мм  
2250

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Объем внутреннего грузового пространства, м3  
24,8

Кол-во европаллет (1200x800), ед.  
10

## ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)  
Швеллер 120мм. Подрамник повышенной  
коррозионной стойкости

Крепление платформы к раме шасси  
Оцинкованными стремянками через  
транспортную резину

## ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки)  
Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому  
запору на каждой двери

Фиксатор дверей  
Имеется, «Г»-образный под фургоном

Ручка на заднем портале  
Имеется

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал бортов  
Вынимаемая фанера

Подкрылки  
Пластиковые

Элементы крепления груза на полу  
Такелажные кольца

Тент  
Повышенной износостойкости

Боковая защита  
Имеется

Передние белые габаритные фонари  
Имеется

Вид САТ  
Европлатформа

Дополнительно  
Натяжение тента храповым механизмом и  
ремней с механизмом типа "лягушка"

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Пол  
Транспортная фанера с противоскользящей  
поверхностью

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери  
Двустворчатые, распашные на 270 градусов

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Боковые шторы  
Сдвижные боковые шторы, боковая загрузка с  
обеих сторон, сдвижные стойки с двух сторон

Крыша  
Сдвижная

Покрытие пола  
Транспортная фанера 24мм

Отбойники  
Резиновые 2 ед.

Лесенка  
Оцинкованная

Уплотнители дверей  
2-х лепестковый

Освещение  
Имеется

Светопрозрачная вставка на крыше  
Имеется

Задние красные габаритные фонари  
Имеется

Задний доп. стоп сигнал  
Имеется

Количество петель на дверях  
3 ед на каждой двери

Тип боковых шторок и стоек  
Сдвижные боковые шторы, боковая загрузка с  
обеих сторон, Стойки: передняя и задняя  
стойки на болтовых соединениях, средняя  
съемно-сдвижная стойка

Борта  
без борта (вынимаемая ламинированная фанера  
18мм и высотой 400 мм)

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм  
6927

Габаритная ширина а/м, мм  
2309

Габаритная высота а/м, мм  
3540

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дополнительный механизм натяжения  
Отсутствует

Материал тента  
Повышенной износостойкости

ПОГРУЗКА

Тип погрузки  
Задняя, боковая и верхняя