

## БОРТОВОЙ С КМУ ВАЛДАЙ 12

C4CRA3-1010-76-C98-48-00-000

9 462 100,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Синий (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
5310

⌚ Тип привода  
4x2

Мощность двигателя  
169 / 124.2

⚖ Полная масса  
11990

👤 Количество мест  
1+2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Включено

ТАХОГРАФ - СТАНДАРТ

Включено

УСТРОЙСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ 90 КМ/Ч

+ Добавлено, цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм

5310

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
6МКПП

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
ЯМЗ 53445

Экологический класс  
Евро-3

Тип топлива  
Дизель

Объем двигателя, куб. см  
4433

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
169 / 124.2

Крутящий момент, Н\*м  
662

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая на двух продольных  
полуэллиптических рессорах, с  
гидравлическими телескопическими  
амортизаторами, со стабилизатором  
поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на двух продольных и поперечном  
рычагах с пневматическими упругими  
элементами, гидравлическими  
газонаполненными амортизаторами, со  
стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин  
265/70R19.5

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение  
совмещенная система вентиляции, отопления и  
кондиционирования (система управления  
климатом) с ручным управлением; устройство  
вызова экстренных оперативных служб с  
ручным включением и автоматическим  
срабатыванием при опрокидывании; дневные  
ходовые огни; устройство вызова экстренных  
оперативных служб с ручным включением;

Количество мест  
1+2

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, однорядная,  
трехместная, двухдверная, со спальным местом

Категория транспортного средства  
N2 - Транспортные средства, предназначенные  
для перевозки грузов и имеющие технически  
допустимую максимальную массу более 3,5 т,  
но не более 12 т

МАССА

Полная масса, кг  
11990

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз  
пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода  
4х2

Вид привода  
Задний

Ошиновка  
Двускатная

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во европаллет (1200х800), ед.  
14

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров  
4

Навесное бурильное оборудование  
Отсутствует

Освещение  
Фара освещения рабочей зоны

Боковая защита  
Имеется

Вид САТ  
Бортовой с КМУ

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм  
6200

Внешняя высота платформы, мм  
600

Внутренняя ширина платформы, мм  
2450

**ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ**

Производитель КМУ / Модель  
КМУ XCMG 125-4

Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг  
11/400

**МАТЕРИАЛЫ**

Материал бортовой платформы  
Стальной

**КМУ**

Тип конструкции КМУ  
Тросовые (L-образный)

Внешняя ширина платформы, мм  
2550

Внутренняя длина платформы, мм  
6100

Грузовой момент, т/м  
12,5

Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг  
2,5/5000

Пол бортовой платформы  
Транспортная фанера 18 мм